



ПРОМЫВОЧНЫЕ, КОМПРЕССОРНЫЕ
И ЦЕПНЫЕ МАСЛА
масло компрессорное

COMPRESSOR TECH FLUID VG-100 GTD 250

ОПИСАНИЕ



Масло применяется в мобильных и стационарных поршневых компрессорах. Может использоваться для раздельной смазки цилиндров в компрессорах с одной ступенью и несколькими. Подходит в качестве уплотняющей среды – обеспечивает эффективную герметизацию камеры сжатия.



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначено для использования в условиях рабочих температур до 20°C.



СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

VG-100 GTD 25



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ИНТЕРВАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

до 20°C



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Предупреждает риск образования нагара на клапанах, поршневых кольцах и непосредственно на самих поршнях.
- Производится на основе очищенных минеральных масел. Включает в состав комплект эффективных присадок, которые защищают продукт от окисления под воздействием высоких температур.
- Снижает риск взрыва или возгорания, благодаря эффективному отведению тепла от труящихся деталей.



Фасовка



+7 (495) 993-46-46



info@pilot-s.com



Россия, 141200,
Московская область,
г. Пушкино, ул. Новая, д. 16