

TOSOL -40

ОПИСАНИЕ



Изготовлена на основе высококачественного этиленгликоля с применением уникального пакета присадок.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Низкозамерзающая охлаждающая жидкость предназначена для использования в системах охлаждения двигателей внутреннего сгорания автомобилей.



СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ASTM D 3306 (USA), SAE J 1034, АвтоВАЗ
ТТМ 1.97.1172-2004, ГОСТ 28084



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ИНТЕРВАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

от -40°C до +50°C



ПРЕИМУЩЕСТВА



- Гарантирует надежную антисорбционную защиту металлов и сплавов.
- Обеспечивает пассивность к резиновым, неопреновым и керамическим деталям.
- Предотвращает образование накипи.

показатель	ед. изм.	метод	значение
Плотность при 20°C	г/см³	ГОСТ 18995.1, раздел 1	1,06-1,08
Температура начала кристаллизации	°C	ГОСТ 28084, п.4.3	-25°C
Водородный показатель	pH	ГОСТ 22567.5 ГОСТ 28084. п.4.8	7,5-10,0

Фасовка



+7 (495) 993-46-46



info@pilot-s.com



Россия, 141200,
Московская область,
г. Пушкино, ул. Новая, д. 16