

### UNIVERSAL SAE 20W-50 API SG/CD

#### ОПИСАНИЕ



Универсальное моторное масло. Многофункциональный пакет присадок обеспечивает высокую стойкость к старению, отличные моюще-диспергирующие свойства, предотвращает преждевременный износ деталей двигателя и коррозию медных сплавов подшипников.

#### ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Предназначено для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей нового поколения с наддувом и без наддува, работающих в широком диапазоне эксплуатации.



#### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

SAE 20W-50 API SG/CD



#### ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ИНТЕРВАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

от -15°C до +50°C



#### ПРЕИМУЩЕСТВА



- Характеризуется превосходными диспергирующими и антиокислительными качествами.
- Плавность и бесперебойность запуска двигателя в условиях отрицательных температур.
- Характеризуется стойкостью к температурным перепадам. Не теряет своих свойств под воздействием кислот и при резких скачках температур.
- Предупреждает коррозию и износ деталей двигателя, защищает их от образования отложений.
- Даже в условиях жесткой эксплуатации сохраняет стабильность свойств.
- Обладает прекрасными моющими свойствами, способствует сохранению чистоты двигателя.

показатель	ед. изм.	метод	значение
Плотность при 20°C	г/см³	ASTM D 4052	0,890
Кинематическая вязкость при 100°C	мм²/с	ASTM D 445	16,3-21,0
Индекс вязкости	----	ASTM D 2270	----
Температура вспышки	°C	ASTM D 92	210
Температура застывания	°C	ASTM D 97	-20°C
Щелочное число	мгКОН/г	ASTM D 2896	5,5
Зольность сульфатная	%	ASTM D 874	1,3

#### Фасовка



+7 (495) 993-46-46



info@pilot-s.com



Россия, 141200,  
Московская область,  
г. Пушкино, ул. Новая, д. 16