

СМАЗКА ГРАФИТНАЯ

ОПИСАНИЕ



Универсальная, водостойкая, эксплуатационно-консервационная смазка. Идеальное средство для устранения скрипов и защиты металлов. Не оказывает негативного воздействия на лакокрасочное покрытие, резину и пластмассу.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Предназначена для смазывания особо нагруженных узлов и механизмов автомобильной техники и промышленного оборудования.



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ИНТЕРВАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

от -20°C до +70°C



ПРЕИМУЩЕСТВА



- Высокие антифрикционные свойства..
- Хорошая несущая способность.
- Снижение трения металлических деталей.

- Отличный уровень теплопроводности.
- Электропроводящие качества.
- Повышение плавности хода движущихся механизмов.

показатель	ед. изм.	метод	значение
Температура каплепадения	°C	ГОСТ 6793	77
Пенетрация при 25°C	Мм 10 ⁻¹	ГОСТ 5346	250
Предел прочности, при 20°C	Па (гс/см ²)	ГОСТ 7143	100 (1,0)
Нагрузка сваривания, не менее	(Рс), Н (кгс)	ГОСТ 9490	---

Фасовка



+7 (495) 993-46-46



info@pilot-s.com



Россия, 141200,
Московская область,
г. Пушкино, ул. Новая, д. 16