

ЛИТОЛ-24

ОПИСАНИЕ



Антифрикционная многоцелевая водостойкая смазка предназначена для смазывания в узлах трения колесных машин, гусеничных транспортных средств и промышленного оборудования, для судового и железнодорожного транспорта.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Рекомендуется для всех типов подшипников качения и скольжения, шарниров, зубчатых и других передач.



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ИНТЕРВАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

от -40°C до +120°C



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Характеризуется отличными показателями химической, механической и коллоидной стабильности.
- Сохраняет показатели плотности в процессе нагревания.
- Высокие уплотняющие свойства.
- Не обладает электропроводностью.



- Прекрасно удерживается на поверхностях, подвергающихся постоянному трению.
- Предупреждает преждевременный износ комплектующих.
- Остается эластичным в условиях постоянного изменения температур.
- Не подвержен воздействию влаги, нейтрален к воде.

ПОКАЗАТЕЛЬ	ЕД. ИЗМ.	МЕТОД	ЗНАЧЕНИЕ
Температура каплепадения	°C	ГОСТ 6793	185
Пенетрация при 25°C	Мм 10 ⁻¹	ГОСТ 5346	220-250
Предел прочности, при 20°C	Па (гс/см ²)	ГОСТ 7143	500-1000 (5,0-10,0)
Нагрузка сваривания, не менее	(Pс), Н (кгс)	ГОСТ 9490	1410(141)

Фасовка



+7 (495) 993-46-46



info@pilot-s.com



Россия, 141200,
Московская область,
г. Пушкино, ул. Новая, д. 16