

PSF POWER STEERING FLUID

ОПИСАНИЕ



Жидкость PSF обеспечивает стабильную работу гидроусилителя в условиях постоянных температурных перепадов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Предназначена для использования в рулевом управлении современных легковых и грузовых автомобилей, оснащенных гидроусилителем.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- Способствует снижению воздействия силы трения на отдельные детали.
- Предупреждает риск окисления комплектующих
- Исключает преждевременный износ механизмов
- Повышает показатели гидролитической стабильности
- Обеспечивает стабильную работу гидроусилителя в условиях постоянных температурных перепадов.



показатель	ед. изм.	метод	значение
Плотность при 20°C	г/см³	ASTM D 4052	0,890
Кинематическая вязкость при 100°C	мм²/с	ASTM D 445	5,0
Индекс вязкости	---	ASTM D 2270	---
Температура вспышки	°C	ASTM D 92	161
Температура застывания	°C	ASTM D 97	-43°C
Щелочное число	мгКОН/г	ASTM D 2896	---
Зольность сульфатная	%	ASTM D 874	---

Фасовка



+7 (495) 993-46-46



info@pilot-s.com



Россия, 141200,
Московская область,
г. Пушкино, ул. Новая, д. 16