

M-10Г2к SAE 30 API CC

ОПИСАНИЕ



Изготовлено на основе высококачественных минеральных масел с добавлением многофункционального пакета присадок. Обладает высокими моющими и диспергирующими свойствами, предупреждает образование отложений.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ



Многоцелевое минеральное моторное масло высокого качества для дизельных двигателей.



СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

SAE 30 API CC



ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ИНТЕРВАЛ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

от -15°C до +40°C



ПРЕИМУЩЕСТВА



- Характеризуется высокими диспергирующими и моющими свойствами.
- Предупреждает образование нагара.
- Снижает риск развития коррозии металлических элементов.
- Обладает противоизносными свойствами.
- Сохраняет стабильность свойств при изменении температур.
- Может применяться при эксплуатации двигателя в тяжелых условиях.

показатель	ед. изм.	метод	значение
Плотность при 20°C	г/см³	ASTM D 4052	0,905
Кинематическая вязкость при 100°C	мм²/с	ASTM D 445	11,0
Индекс вязкости	----	ASTM D 2270	85
Температура вспышки	°C	ASTM D 92	210
Температура застывания	°C	ASTM D 97	-15°C
Щелочное число	мгKOH/г	ASTM D 2896	6,0
Зольность сульфатная	%	ASTM D 874	1,15

Фасовка



+7 (495) 993-46-46



info@pilot-s.com



Россия, 141200,
Московская область,
г. Пушкино, ул. Новая, д. 16