

ОЧИСТИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

ОПИСАНИЕ

Улучшенная формула позволяет средству проникать в зазоры между деталями, размачивая и удаляя загрязнения.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предназначен для очистки моторного блока и частей двигателя от масляных пятен, потеков смазки, налипшей пыли и другой дорожной грязи. Использовать очиститель можно для двигателей любого вида и назначения, в том числе автомобиля, мотоцикла, мопеда, грузового транспорта и т. д.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- Эффективно очищает двигатель от масляных пятен, тормозной жидкости, дорожной грязи и других видов загрязнений.
- Хорошо проникает в труднодоступные и сильно загрязненные места.
- Легко смывается водой, не оставляя жирной пленки.
- Не вызывает коррозию.
- Экономично в использовании.



показатель	ед. изм.	метод	значение
Плотность при 20°C	г/см ³ , в пределах	ГОСТ 18995.1	0,980-1,030
Избыточное давление в аэрозольной упаковке при 20°C	МПа (кгс/см ²), в пределах	ГОСТ Р 51697 п.7.5	---
Массовая доля пропеллента	%, не менее	ГОСТ Р 51697 п.7.6	---
Степень эвакуации содержимого аэрозольной упаковки	%, не менее	ГОСТ 32841, п.8.8	---
Показатель активности водородных ионов	единицы Ph	ГОСТ 32385	4,5-11,0

Фасовка

+7 (495) 993-46-46



info@pilot-s.com

Россия, 141200,
Московская область,
г. Пушкино, ул. Новая, д. 16